

## Алуминиева двураменна стълба Elkor VHR P - 2x156p



## Алуминиева двураменна стълба Elkor VHR P - 2x156p

ELKOP Ltd е водещ Европейски производител на алуминиеви и стоманени стълби с повече от 25 години опит и традиции.

Всички продукти притежават сертификати за качество на продуктите от различни тестващи институти в Европа. Това прави продуктите идеални за ежедневна работа а също и на такава с високи професионални изисквания.

- Алуминиева стълба за качване от двете страни, за работи на закрито и на открито (при нормални атмосферни влияния)

- Лесна за транспортиране благодарение на малкото състояние

- Стълба с тройна функция: подпират се, изтегля се или стояща стълба

- Широка напречна траверса, която увеличава ширината в основата

- Устойчиви колани предотвратяват нежелателното разделяне на частите на стълбата при употреба

- Неплъзгащи се тапи на петите, като гарантират сигурно положение

- Произведени съгласно стандарт EN131

Технически характеристики:

- Стъпала: 2x156p.

- Височина на подвижна стълба в изправено положение C: 3634мм.

- Височина на подвижна стълба в наклонено положение B: 4050мм.

- Максимална височина на стълба в изтеглено наклонено положение A: 6910мм.

- Максимална височина на стълба в изтеглено изправено положение A1: 6333мм.

- Ширина на профил E: 430мм.

- Ширина на профил D: 360мм.

- Профил: 84 x 25 x 1.40мм.

- Товароносимост: 150кг.

Употреба на стълбата

- Стълбата следва да се изправи под правилен ъгъл (приблизително 1:4), ако е опорна.

- Единични стълби с дължина над 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на

качванията или времето на използването им

- Опорните стълби, трябва да са опрени на плоски и нечуплива повърхност и трябва да са обезопасени преди започване на работа

- Стълбата не трябва да се мести докато върху нея има човек

- Не превишавайте максималното допустимо тегло за съответната стълба. Не се разрешава масата на лицето, използващо стълба (включително и товара), да превишава посочената от производителя на стълбата маса.

Когато масата не е посочена, се приема 100 kg

- Върху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали стълбата е единична или двойна. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самостоятелна стълба

Поддръжка, Съхранение и Ремонт

- Ремонтът и поддръжката трябва да се поверят на компетентни лица и да бъдат според препоръките и инструкциите на производителя.

- Съхранявайте стълбите на сухо място.

- След работа винаги почиствайте стълбите.

- Стълбите се удължават (наставят) само когато това конструктивно е предвидено от производителя.

- Забранено е удължаването на стълби чрез заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.

- Тегло: 20.0кг.

- Произход: Словакия