

Линеен лазерен нивелир 3D Cimex SL3D - 20м



Линеен лазерен нивелир 3D Cimex SL3D - 20м

- Линеен лазерен нивелир 3D Cimex е професионален самонивелиращ 3D линеен лазерен нивелир с конусни призми, три пресечени равнини и 360 градусова проекция на лъчите (12 линии)
- Възможност за нивелиране в три равнини, покривайки и най-високите изисквания
- Пресечните точки на лъчите позволяват лесно пренасяне на отвеси и точки
- Ярките лазерни линии, позволяват да работите безпроблемно в нормално осветени помещения
- Нивелира предлага три 360 градусови лъча (един хоризонтален и два вертикални) пресичащи се помежду си под ъгъл от 90 градуса
- Предимството на този лазерен нивелир е наличието на пълноценен отвес, който се проектира чрез пресичането на вертикалните линии
- Корпусът е изработен от пластмаса с голяма твърдост и е обкантен с гума, защитавайки компонентите от механични повреди
- Сглобката се отличава с отлична прецизност и качество, осигурявайки защитен клас IP54
- Системата за самонивелиране е чрез махален компенсатор с магнитни демпфери и може да компенсира отклонения до 3,5 градуса
- При невъзможност за самонивелиране, сигнализацията се осъществява чрез примигване на лазерните линии, предупреждавайки потребителя, че лазера не е нивелиран
- Управлението е максимално опростено – чрез заключващ се плъзгач бутон за включване на уреда и един бутон за последователно включване на всеки от лъчите
- При съхранение и транспорт, заключващият плъзгач блокира махалния компенсатор
- Функционални възможности е построяването на три затворени повърхности
- Освен в самонивелиращ режим, 3D лазерният нивелир, може да работи и в режим под наклон – за построяване на диагонали, проектиране на наклонени линии чрез задържане на бутон за включване на лъчите при изключен уред
- Дебелина на лазерните линии на разстояние 5 и 15 метра
- На разстояние 5 метра, дебелината на линията е под 2 мм, а на 15 метра под 5 мм

Параметри:

- Лазерен диод: 635 nm
- Точност на измерване: +/- 2.2 мм/10 м
- Диапазон на самонивелиране: до +/- 3.5°
- Дебелина на линията 5 м. : - Дебелина на линията 15 м. : - Обхват на лазера: 20 м
- Връзка за тринога: 1/4", 5/8"
- Защитен клас: IP54
- Батерии: 4 бр. АА
- Аксесоари: Чанта, въртяща се основа / мини стаив / с резба за j и 5/8
- Тегло: 1.00 кг
- Гаранция: 2 години
- Производител: Сitex - България