

Electrical combination hammer 26mm

HR2631F



Технически характеристики

Мощност	800 W
Обороти на празен ход	0 - 1.200 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 4.600 min ⁻¹
Макс. \varnothing - стомана	13 mm
Макс. \varnothing - дърво	32 mm
Макс. \varnothing - бетон	26 mm
Тип на захвата	SDS - Plus
Положения на длетото	40
Макс. \varnothing в бетон с боркорона	0 - 68 mm
Макс. диаметър с диам. боркорона	0 - 80 mm
Енергия на удара	2,4 J
Шум: звуково налягане	90 dB(A)
Шум: звукова мощност	101 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)

Символи



Емблеми



Описание

- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Механизъм за регулиране на длетото, което може да се завърта на 360 градуса в 40 различни положения.
- По-дългият водач значително намалява риска от колебания на накрайниците.
- Лесно регулиране на дълбочината на пробиване само с едно движение.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Превключвателят на работните режими е разположен в долната част на корпуса на редуктора за намаляване на риска от повреди.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Антивибрационна технология (AVT)

