

Теразид Super Flex T520 - залепване на настилки върху критични повърхности 5 кг TR123 сиво



Теразид Super Flex T520 - залепване на настилки върху критични повърхности 5 кг TR123

SUPER FLEX T520 е гъвкав циментов разтвор за залепване на фаянс, теракота, гранитогрес и каменни облицовки и настилки. Подобреният състав на лепилото и високите якостни показатели определят приложението му за:

- залепване на керамични и каменни плочи не по-големи от 50 см x 50 см, върху хоризонтални и вертикални повърхности, на закрито и открито
- залепване върху всякакви строителни основи (бетон, мозайка, мазилки и замазки, гипсокартон)
- залепване върху критични и деформируеми основи, подложени на всякакви климатични условия
- залепване на плочи &ndash; фаянс върху фаянс, теракота върху фаянс, мрамор върху теракота
- залепване на керамични и каменни плочи върху хидроизолация (басейни, водни резервоари)

Време за престой в кофа: 5 ч.

Отворено време за работа: 30 мин.

Готовност за фугиране: стени &ndash; 8 ч., подове &ndash; 24 ч.

Готовност за натоварване: 24 ч.

Дебелина на полагане: до 5 мм.

Разходна норма: 3-5 кг/м<sup>2</sup>

Температурен диапазон на работа: +5&#778; С до +30&#778; С