

Шпахтелзид - шпакловка за гипсофазер и гипсокартон Теразид 15 кг TR098



Шпахтелзид - шпакловка за гипсофазер и гипсокартон Теразид 15 кг TR098

Сух продукт на основа гипс за работа с плоскости от гипсокартон и гипсофазер.

Гипсовата смес ШПАХТЕЛЗИД е с основно запълване на фуги и шпакловане при монтаж на плоскости от гипсофазер и гипсокартон, както и за залепване на ъгли профили при оформяне на колони, греди и други външни ъгли в сухи помещения. Може да се използва за залепване на плоскости от гипсокартон и гипсофазер при \"суха мазилка\" към стени, като в този случай контактната повърхност се обработва предварително с ТЕРАЗИД G-22 БЕТОНКОНТАКТ. С ШПАХТЕЛЗИД може да се прави и шпакловка върху плоскости от експандиран полистирол /стиропор/ при вътрешна топлоизолация на стени.

Шпакловъчната маса ШПАХТЕЛЗИД е прах от ситно смлени пълнители и добавки, което дава възможност при шпакловане да се заглажда на нула и може да се използва за поправки при латексово боядисване.

Вложените моноvlakна определят допълнително гарантирана устойчивост на пукнатини.

Разходна норма:

- при шпакловка: 0,850 кг прах/мм/м2;
- при запълване фуги на гипсокартон: 0,100 кг прах/м.

Данни за употреба:

- пропорции: 100 части суха смес към 38-40 части вода;
- време за узряване : 3 минути;
- време за работа 20-23С : 60 минути;
- температура за работа: от +5°C до +30°C;
- боядисване и лепене на тапети: след изсъхване.