

## Хидрозид - двукомпонентна хидроизолация Теразид 20 кг и туба 5 кг TR096



### Хидрозид - двукомпонентна хидроизолация Теразид 20 кг и туба 5 кг TR096

ХИДРОЗИД представлява двукомпонентна хидроизолационна смес на циментова основа, предназначена за

хидроизо-

лация както на хоризонтални, така и на вертикални елементи от сградата, с изключение на повърхности подложени на

директно слънчево греене.

Хидроизолацията се използва най-често във вътрешни помещения, под керамични настилки и облицовки на бани, перални, мокри помещения и други. ХИДРОЗИД е приложима и при външни елементи на битови

сгради, като се полага под настилката на балкони и тераси. Продуктът намира приложение и при основи, и стени под

нивото на терена, като защита от капилярна влага.

ХИДРОЗИД не е устойчива на статично натоварване, но има отлична адхезия към различни видове строителни основи, като бетон и циментова замазка. Подходяща е за хидроизолиране на басейни, цветарници и други.

- Отворено време за работа: 4 ч.
- Готовност за покриване с плочки: 24 ч. от нанасяне на последния слой
- Дебелина на полагане: минимум два слоя по 1,5 мм
- Разходна норма: около 2 кг/м<sup>2</sup> (за един слой)