

Теразид GT-11 готова за работа течна хидроизолация 1.75 кг TR091



Теразид GT-11 готова за работа течна хидроизолация 1.75 кг TR091

Хидроизолационна смес в готов за нанасяне вид и възможност за лесно полагане. Предназначена е за хидроизолация на всички елементи от сградата, с изключение на плоски покриви, подложени на директно слънчево греене, като осигурява гъвкав и без фуги защитен слой.

Прилага се в различни части на вътрешни помещения под керамични настилки и облицовки /бани, перални и мокри помещения и други/. Също така за изолация на основи и стени под нивото на терена на битови и промишлени сгради като защита от капиларна влага и високо ниво на подпочвени води, а също за изолация в декоративни басейни, цветарници и други.

Хидроизолационният продукт ТЕРАЗИД GT-11 е приложим за хоризонтални и вертикални повърхнини, покрива фини пукнатини и е с отлична адхезия към различни строителни основи: бетон, циментопясъчни замазки, вароциментови мазилки, етернитови плоскости и други. Изолационният слой подлежи на боядисване с алкидни бои след окончателното си изсъхване.

Не се препоръчва полагане при висока влажност на въздуха, при предполагаем предстоящ валеж и при дъжд.

Разходна норма:

- 1,5 до 2,0 кг/м² в зависимост от порьозността на основата.

Данни за употреба:

- време за съхнене: над 2 часа;
- температура на работа: от +5°C до +30°C;