

Строително монтажно лепило без разтворители Moment Super Fix PL 50 DE10124 - 400мл



Строително монтажно лепило без разтворители Moment Super Fix PL 50 DE10124 - 400мл

- Moment Super Fix PL 50 - силно дисперсионно, професионално, монтажно лепило без разтворители.
- Замества употребата на гвоздеи, винтове и дюбели при монтажни работи на открито и закрито.
- Предназначено е за лепене на дървени плоскости; стенни облицовъчни плоскости от дърво; ПДЧ, метал, PVC, керамика, стъкло, гипсокартон и корк; кантове и лайсни от дърво и PVC; дървени каси на врати; изолационни плоскости; гипсови корнизи и елементи; декоративни ленти от стиропор и твърд пенопласт.
- Moment Super Fix PL 50 има добра начална и крайна якост и е идеално за употреба на закрито.
- Цвят: Бял.
- Дисперсионна формула без разтворители.
- Може да се боядисва след като изсъхне.
- Не е необходимо допълнително механично укрепване.
- Високо сцепление - особено дърво/дърво.
- Запълва неравности до 10 милиметра.
- Без силен мирис.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се използва при температура от +10°C до +40°C.
- Повърхностите, които ще се лепят трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени. Едната от двете основи трябва да е пореста, за да се осигури здрава и сигурна лепилна връзка (тъй като водата трябва да се изпари, за да може да изсъхне лепилото). В случай, че повърхностите са с по-голяма попиваща способност като гипс, MDF, талашит (не OSB), глинени тухли е възможно лепилото да изсъхва твърде бързо по външния периметър на основата, по която е нанесено, а вътрешността да не образува подходяща лепилна връзка. За да постигнете добра лепилна връзка при такива повърхности с по-голяма попиваща способност, навлажнете основата с помощта на пулвезизатор или влажен парцал преди да започнете да лепите.
- Отрежете върха на флакона над резбата. Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално в горната част. Поставете флакона в пистолета и нанесете лепилото върху една от повърхностите. Частите, които се лепят могат да се препозиционират в рамките на 5-10 мин. след нанасяне на лепилото, за да се постигне идеално

изравняване.

- Отворено време: около 15 минути.
- Крайна якост се достига след 24 часа.

Разходна норма:

Около 300 гр/м² при равни повърхности

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване!

Производител: Хенкел България