

## Еластично лепило за плочки Ceresit CM 12 Elastic 1469442 - 25кг



## Еластично лепило за плочки Ceresit CM 12 Elastic 1469442 - 25кг

- Ceresit CM 12 Elastic - еластично лепило за полагане на плочки на закрито и открито, разработено на база цимент, минерални пълнители и модификатори.

- Лепило с течно-пластична консистенция за полагане на широкоформатни подови плочи (до 80x80 см).
- Подходящо за полагане на керамични плочки в постоянно влажни помещения върху циментови основи.
- За лепене на гранитогрес на закрито.
- Подходящо е и за лепене на плочки над подово отопление и над хидроизолирани повърхности.
- Лепилото не позволява свличане и е подходящо за лепене на плочки върху вертикални и хоризонтални основи.

- Цвят: Сив.

- Водоустойчиво.

- Мразоустойчиво.

- За подови плочи до 80x80 см.

- За силно натоварени подове.

- За подово отопление и хидроизолирани подове и стени.

- Лесно за употреба.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +30°C.

- Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха и без разделителни субстанции. Слоевете със слаба носеща способност трябва да се отстранят. Силно абсорбиращи основи се обработват с дълбокопроникващ грунд.

- Смесване: 25кг CM 12 Elastic се смесва добре с около 6л вода. Разбърква се с електрическа бъркалка до създаване на хомогенна смес без бучки. Сместа се оставя да узрее за 5 минути и се разбърква отново.

- Лепилото се нанася с назъбена маламашка така, че да запълва цялата повърхност под плочката. За по-добро сцепление се препоръчва нанасяне на фин пласт от лепилото върху гърба на плочката.

- Време за употреба на готовата смес: около 2 часа.

- Може да се фугира след 24 часа.

Разходна норма:

1.4 - 5.0кг/м<sup>2</sup> в зависимост от големината на плочките

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо място.

Производител: Хенкел България