

Лепило за полагане на керамични плочки и гранитогрес върху деформируеми основи Ceresit CM 16 Flex 1067353
- 25кг



Лепило за полагане на керамични плочки и гранитогрес върху деформируеми основи Ceresit CM 16 Flex 1067353
- 25кг

- Ceresit CM 16 Flex - гъвкаво лепило за полагане на плочки, разработено на база цимент, минерални пълнители и модификатори.
 - За полагане на керамични плочки, плочки от естествен камък и гранитогрес на закрито и открито върху деформируеми основи.
 - Подходящо за лепене на керамични облицовки върху подово отопление, балкони, тераси и хидроизолирани повърхности.
 - Подходящо за лепене на плочки върху критични основи като стари керамични плочки или гранитогрес, боядисани покрития, гипсови и анхидритни замазки и пенобетон.
 - Лепилото не позволява свличане и е подходящо за лепене на плочки върху вертикални и хоризонтални основи.
 - Цвят: Сив.
 - Водоустойчиво.
 - Мразоустойчиво.
 - Подходящо при деформируеми и критични основи.
 - Идеално за балкони и тераси.
 - За подово отопление и хидроизолирани подове и стени.
 - Плочка върху плочка.
 - Икономично.
 - Лесно за употреба.
- Начин на работа:
- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C.
 - CM 16 захваща към всички здрави, носещи, равни, чисти и сухи основи без разделителни субстанции.

- Смесване: 25кг CM 16 Flex се смесва добре с около 7.5л вода. Разбърква се с електрическа бъркалка до създаване на хомогенна смес без бучки. Сместа се оставя да узрее за 5 минути и се разбърква отново.
- Лепилото се нанася с назъбена маламашка така, че да покрива 65% от гърба плочката. За облицовки на открито, за облицовки, подложени на влага и замръзване, се препоръчва комбинираният метод (освен върху основата, нанасяне и на тънък слой лепило на гърба на плочката) за получаване на 100% контактна повърхност.
- Време за употреба на готовата смес: около 2 часа.
- Може да се фугира след 24 часа.

Разходна норма:

1.4 - 3.1кг/м² в зависимост от големината на плочките

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо място.

Производител: Хенкел България