

Фугираща смес - цвят Бял Ceresit CE 40 Aquastatic 1488222 - 2кг



Фугираща смес - цвят Бял Ceresit CE 40 Aquastatic 1488222 - 2кг

- Ceresit CE 40 Aquastatic - водоотблъскваща, гъвкава, устойчива на замърсяване и мухъл фугираща смес на циментова основа за фуги с ширина до 8мм.

- За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от гранитогрес, керамични, стъклени и каменни плочки (вкл. и мрамор) на закрито и открито.

- Хидрофобен (водоотблъскващ) ефект: водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата.

- Подходяща за бани и душ кабинни, както и за фугиране на плочки, залепени върху гипсокартон, ПДЧ и OSB плоскости.

- Препоръчва се и за употреба над подово отопление.

- Глямо разнообразие от цветове.

- Цвят: Бял.

- Водоотблъскваща – аквастатичен ефект.

- Гъвкава.

- Устойчива на замърсяване и надраскване.

- Идеално гладка.

- За употреба над подово отопление.

- Отлични работни параметри.

- Запазва трайно цвета си.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +30°C.

- Смесване: 2 кг. CE 40 Aquastatic се смесва добре с около 0.6л вода. Разбъркайте до постигането на еднакъв, хомогенен цвят. След 3 минути време за зреене фугиращата смес се разбърква отново.

- Фугиращата смес се нанася, като се използва класическата техника на запълване и загладане.

- Прясно фугираните плочки се забърсват и почистват с влажна гъба. Сухият слой се отстранява по-късно с мек сух парцал.

- Пълният хидрофобен ефект се постига 5 дни след нанасянето.

Разходна норма:

0.4 - 0.7 кг/м² в зависимост от широчината на фугата

- Срок на годност: 24 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България