

Фугираща смес - цвят Бахама Ceresit CE 40 Aquastatic 1487681 - 5кг



Фугираща смес - цвят Бахама Ceresit CE 40 Aquastatic 1487681 - 5кг

- Ceresit CE 40 Aquastatic - водоотблъскваща, гъвкава, устойчива на замърсяване и мухъл фугираща смес на циментова основа за фуги с ширина до 8мм.
- За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от гранитогрес, керамични, стъклени и каменни плочки (вкл. и мрамор) на закрито и открито.
- Хидрофобен (водоотблъскващ) ефект: водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата.
- Подходяща за бани и душ кабинни, както и за фугиране на плочки, залепени върху гипсокартон, ПДЧ и OSB плоскости.
- Препоръчва се и за употреба над подово отопление.
- Глямо разнообразие от цветове.
- Цвят: Бахама.
- Водоотблъскваща – аквастатичен ефект.
- Гъвкава.
- Устойчива на замърсяване и надраскване.
- Идеално гладка.
- За употреба над подово отопление.
- Отлични работни параметри.
- Запазва трайно цвета си.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +30°C.
- Смесване: 5 кг. CE 40 Aquastatic се смесва добре с около 1.5л вода. Разбъркайте до постигането на еднакъв, хомогенен цвят. След 3 минути време за зреене фугиращата смес се разбърква отново.
- Фугиращата смес се нанася, като се използва класическата техника на запълване и загладане.
- Прясно фугираните плочки се забърсват и почистват с влажна гъба. Сухият слой се отстранява по-късно с мек сух парцал.

- Пълният хидрофобен ефект се постига 5 дни след нанасянето.

Разходна норма:

0.4 - 0.7 кг/м² в зависимост от широчината на фугата

- Срок на годност: 24 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България