

Гъвкава еднокомпонентна хидроизолация Ceresit CL 51 1061121 - 15кг



Гъвкава еднокомпонентна хидроизолация Ceresit CL 51 1061121 - 15кг

- Ceresit CL 51 - пастообразна, гъвкава еднокомпонентна алтернативна хидроизолация.
- За водоплътно гъвкаво уплътняване под плочки на закрито: в домашни бани, около вани и душ кабинни, в тоалетни и кухни.
- Подходяща е и за употреба над подово отопление.
- Цвят: Сив - цвят на бетон.
- Водоплътна.
- Може да се нанася с четка, с валяк или с маламашка.
- Запълва пукнатините.
- Без разтворители.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +25°C.
- CL 51 има добро сцепление към всички чисти, сухи, здрави основи с достатъчна носеща способност, които са готови за покриване и почистени от разделителни субстанции (напр. замърсявания, ронливи съставки, прах, пясък, свързващи вещества, растителност).
- CL 51 се нанася неразреден, с помощта на мече или четка. За направа на хидроизолиращ защитен слой са необходими поне два слоя с обща дебелина от 1.0 до 1.5мм.
- Време за изсъхване на първия слой: около 2 часа
- Време за изсъхване на втория слой: около 3 часа
- Готовност за покриване с плочки: около 16 часа след нанасяне на втория слой.

Разходна норма:

1.4кг/м2 при нанасяне на два слоя

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Производител: Хенкел България