

Лепило за дърво Moment Wood Standart DE11012 - 0.750кг



Лепило за дърво Moment Wood Standart DE11012 - 0.750кг

- Moment Wood Standart - готово за употреба дисперсионно лепило на базата на поливинилацетат (PVA).
- За монтажни залепвания (дюбели, шлицове, щифтове, съединения от типа длаб и чеп и др), кантово лепене и лепене на фуги, лепене на плоскости от дърво, ПДЧ, твърд фазер, фурнир и подобни.
- Подходящо за използване над подово отопление.
- Цвят: Бял, след изсъхване става прозрачен.
- Готово за употреба.
- Голяма здравина на залепванията.
- Подходящо за топло и студено лепене.
- Подходящо за машинно нанасяне.
- Образува еластични съединения с висока якост и добра влагоустойчивост.
- Устойчиво на стареене.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се използва при температура над 14°C.
- Повърхностите трябва да са сухи, чисти и обезмаслени.
- За едностранно или двустранно прилагане. Лепилото може да бъде нанесено с четка, шпатула или машинно. При лепене на твърд дървен материал – нанесете върху двете повърхности.
- Отворено време: около 8 минути.
- Начална якост се достига след 1 до 2 часа.
- Крайна якост се достига след 24 часа.

Разходна норма:

Около 150-200 гр/м2 в зависимост погивателната способност на повърхността

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване!

Производител: Хенкел България