

Грунд за критични основи Ceresit CN 94 523108 - 1л



Грунд за критични основи Ceresit CN 94 523108 - 1л

- Ceresit CN 94 - специален грунд за критични и непопиващи основи, концентрат.
- За подготовка на основата преди полагане на керамични покрития и полагане на изравняващи замазки към критични основи.
- За заздравяване на абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности на стени и подове.
- Може да се използва и върху стари долни пластове с твърдо залепнали остатъци от лепила или бои.
- Цвят: Светлосин.
- За проблемни повърхности.
- За попиващи и непопиващи основи.
- Осигурява много висока адхезия.
- Бързо съхне.
- За употреба на закрито и открито.

Начин на работа:

- Температурата на работа трябва да е от +5°C до +35°C.
- CN 94 има добра адхезия към всички твърди, издържачи на натоварване, сухи и чисти основи без разделителни субстанции.
- Разреждете CN 94 с вода в съотношение 1 част CN 94 към 3 части вода.
- Нанася се тънък равномерен слой директно върху основата с помощта на четка. В зависимост от специфичните за обекта условия на съхнене, работата може да продължи след около 2 до 4 часа. След окончателното изсъхване основата трябва да бъде устойчива на надраскване, в противен случай грундирането трябва да се повтори. Нанасянето на следващия слой трябва да стане в рамките на 24 часа.
- При нанася върху дървени повърхности и замазки от лят асфалт, преди полагане на изравняващи подови замазки, CN 94 трябва да се използва в неразреден вид.

Разходна норма:

30 - 120гр/м2

- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо

място.

Производител: Хенкел България