

Полиуретанова пяна-лепило за полистирен Ceresit CT 84 Express 2599437 - 850мл



Полиуретанова пяна-лепило за полистирен Ceresit CT 84 Express DE20309 - 850мл

- Ceresit CT 84 Express - еднокомпонентна ПУ пяна-лепило с ниско вторично разширение.
 - Подходяща за лепене на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен върху фасадни стени при топлоизолиране на сгради.
 - Може да се използва за топлоизолиране на новоизградени сгради, както и за саниране на стари.
- Приблизително 2 часа след залепването, плочите могат да се загладят с шкурка и фиксират с дюбели, след което може да се положи армирана шпакловка.
- CT 84 Express е елемент от топлоизолационната система Ceresit Ceretherm Express.
 - Продуктът е готов за употреба, нанася се лесно с пистолет и осигурява чиста и бърза работа без прах.
 - Цвят: Жълт.
 - Висока адхезия към минерални основи и полистирен.
 - Лесен монтаж и експлоатация.
 - Възможност за експедитивна работа - залепване, фиксиране и полагане на армиращ слой в рамките на един ден.
 - Много добри изолационни свойства.
 - Възможност за работа при ниски температури и висока влажност.
 - Нисък коефициент на разширение и стабилност на формата.
 - Водоустойчивост.
 - Не съдържа фреони (CFC).
- Начин на работа:
- Температурата на работа трябва да е от -10°C до +40°C.
 - Флаконът трябва да се разклати добре за няколко секунди. Предпазната капачка на вентила се отстранява и флаконът се завива плътно към пистолета в изправено положение.
 - След завиване на флакона, вентилът на пистолета може да бъде отворен и лепилото може да се нанася с натискане на спуська.
 - CT 84 се нанася при обърнат с дъното нагоре флакон при съблюдаване на необходимото разстояние между

пистолета и плоскостите за равномерно нанасяне на пяната.

- Време за повърхностно изсъхване: приблизително 10 минути.

- Време на втвърдяване: приблизително 2 часа.

- Срок на годност: 15 месеца от датата на производство в неотворени флакони.

Производител: Хенкел България