

Акрилен уплътнител - бял Ceresit CS 11 Acryl DE12100 - 280мл



Акрилен уплътнител - бял Ceresit CS 11 Acryl DE12100 - 280мл

- Ceresit CS 11 Acryl - еднокомпонентен акрилен уплътнител.
- Подходящ за запълване на пукнатини и фуги (по тавани, первази на прозорци и каси на врати, в гипсокартон) на закрито и открито.
- За всички слаботоварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво) и за порести повърхности.
- Захваща добре към бетон, дърво, тухла, гипсови плоскости и други основи.
- Съвместим с всички стандартни системи за боядисване и лакиране.
- Цвят: Бял.
- Захваща към влажни, абсорбиращи основи.
- Устойчив на UV лъчи.
- Без мирис.
- Не съдържа разтворители.
- Може да се боядисва след изсъхване.
- Лесен за употреба.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се фугира при температура на околната среда между +5°C и +40°C.
- Силно абсорбиращи повърхности трябва да бъдат предварително грундирани. Грундът трябва да изсъхне напълно преди фугиране.
- Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.
- Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.
- Загладете уплътнителя с влажна шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 15 минути.
- Ceresit CS 11 Acryl може да се боядисва един час след нанасяне.

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в неотворени флакони.

Производител: Хенкел България