

Универсален силикон - бял Ceresit CS 24 Universal DE12201 - 280мл



Универсален силикон - бял Ceresit CS 24 Universal DE12201 - 280мл

- Ceresit CS 24 Universal - еднокомпонентен универсален силикон, който може да се използва на закрито и открито.
 - Продуктът е подходящ за уплътняване на прозорци и врати, стъклени вани, мивки, санитарно оборудване, строителни фуги и фуги по сгради, съединителни и разширителни фуги, за стъкларски работи.
 - За употреба на закрито и открито за всички слаботоварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво) и за порести повърхности.
 - Отлично захваща към повечето материали (стъкло, порцелан, керамични плочки, алуминий, твърдо PVC и други).
 - Цвят: Бял.
 - Високоеластичен.
 - Устойчив на UV лъчи.
 - Съчетава отлична устойчивост на стареене, свиване, напукване и обезцветяване.
 - Устойчив на влага, мухъл и плесен.
 - Не се свива.
 - Лесен за употреба.
- Начин на работа:
- Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.
 - Температурата на силикона при полагане трябва да бъде най-малко +20°C. Препоръчително е да се фугира при температура на околната среда между +5°C и +40°C. При температура, по-ниска от +5°C уплътняване може да се извърши, ако по стените на фугата няма конденз, сняг или лед.
 - Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.
 - Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.
 - Загладете уплътнителя с влажна шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да

лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 15 минути.

- Силиконът не може да се боядисва или лакира, защото покритието няма да захване към повърхността на силикона заради неговата еластичност.

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в неотворени флакони.

Производител: Хенкел България