

Битумен уплътнител - черен Ceresit CS 27 Bitumen Sealant DE12510 - 300мл



Битумен уплътнител - черен Ceresit CS 27 Bitumen Sealant DE12510 - 300мл

- Ceresit CS 27 Bitumen Sealant - битумен уплътнител с висока изолационна сила.
- Подходящ за бързи ремонтни работи на покриви, дренажни системи, комини; за поправки на течове на покривни конструкции и отводнителни тръби/улуци; за уплътняване в мазета и под земята.
- За спешни поправки дори и при дъжд.
- Отлично сцепление към битумни повърхности, дърво, изолационни плоскости, метал, пластмаса, бетон и други, включително към влажни основи и при ниски температури.
- Втвърденият уплътнител е устойчив на UV лъчи, на постоянна влага, отмиване и повърхностни напрежения.
- Цвят: Черен.
- Отлично сцепление към повечето материали.
- Захваща дори при влажна повърхност на фугата.
- Веднага устойчив на дъжд.
- Тиксотрофична маса - не се разлива и не капе.
- Трайно еластичен след втвърдяване.
- Не съдържа азбест.
- Водоуплътен.
- Лесен за употреба.

Начин на работа:

- Повърхностите трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени.
- Температурата при полагане на силикона трябва да бъде между +5°C и +30°C.
- Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.
- Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.
- Загладете уплътнителя с влажна шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 30 минути.

- Не може да се боядисва.
 - Срок на годност: 12 месеца от датата на производство в неотворени флакони.
- Производител: Хенкел България