

Силикатен свързващ грунд Jupol Jubosil GF J058 - 5л



Силикатен свързващ грунд Jupol Jubosil GF J058 - 5л

- JUBOSIL GF - основен свързващ грунд.
 - JUBOSIL GF - бяла боя на основата на полимерни свързващи вещества, специални примеси и пълнители. Боята е екологично чиста и е безвредна за здравето; няма неприятен мирис; с добра паропропускливост. Jubosil GF се употребява като грундиращ слой преди нанасяне на силикатни бои /Jupol silikat, Jubosil Antik/ върху вътрешни стени.
 - Цвят: бял
 - Изравнява попиването в повърхността.
 - Подобрява прилепването към повърхността.
 - Блокира бързо-разредими субстанции в повърхността.
- Област на приложение:
- Този грунд позволява свързване на силикатните бои върху бетонови повърхности, гипсови замазки, платна от гипсокартон и здрави стари бои на водна основа.
- Начин на работа:
- Разрежда се с вода до 10%. Нанася се с четка на един слой, по изключение може и с валеж или чрез пръскане; може да се оцветява. Време за съхнене преди нанасяне на силикатните бои: 12 часа (при 120°C, 65% отн. влажност на въздуха).
- Разходна норма:
- 120-150 мл/м² на гладка повърхност
- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване!
- Производител: Jupol - Словения