

Акрилен груб грунд на водна основа Jupol Vezakrilprimer J059 - 5л



Акрилен груб грунд на водна основа Jupol Vezakrilprimer J059 - 5л

- VEZAKRILPRIMER - акрилен груб грунд на водна основа.
 - VEZAKRILPRIMER е водно дисперсионен грунд съставен от полимерни лепителни вещества и кварцови пясъчинки, подходящ за първи слой преди полагане на всякакъв вид минерални и акрилни декоративни мазилки.
 - Подходящ за грундиране на много гладки повърхности.
 - Цвят: бежов след изсъхване
 - Подобрява адхезията на покритията към различни повърхности, особено бетон, фибро-цимент, гипсови плочи, гипсови мазилки.
 - Слойт значително увеличава грапавината на повърхността;
 - Осигурява по-добро сцепване на лепещото вещество /лепилото/към старите нанесената мазилка към лепителя(лепещото вещество).
 - Подходящ е за нанасяне върху много гладки бетонни повърхности, както и за фиброциментови и гипсокартонени плоскости, преди да са им нанесени декоративни мазилки от всякакъв вид (минерални,акрилни, силикатни и силиконови).
 - Може да бъде използван и за лепител при монтирането на керамика върху керамични повърхности.
- Област на приложение:
- Може да се нанася върху различни повърхности, особено бетон, фибро-цимент, гипсови плочи, гипсови мазилки.

Начин на работа:

- Полага се с четка, разреден с вода до 30%. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: най-малко 12 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха). Избягвайте нанасяне при директна слънчева светлина, дъжд или мраз. Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

Разходна норма:

Около 300 мл./м2 за един слой, в зависимост от повърхността

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване.
Производител: JuroI - Словения