

## Дълбоко проникващ грунд Jupol Jukolprimer J060 - 5л



## Дълбоко проникващ грунд Jupol Jukolprimer J060 - 5л

- JUKOLPRIMER - дълбоко проникващ грунд.
  - JUKOLPRIMER - е специално покритие на водна основа, съдържащо микроемулсия и акрили. Използва се за импрегниране на силно абсорбиращи строителни повърхности преди да бъдат нанесени дисперсионни бои и тънкослойни декоративни мазилки.
  - Цвят: безцветен
  - Не се препоръчва за употреба със силикатни бои и мазилки.
  - За външна и вътрешна употреба.
  - Паропропусклив и водоотблъскващ.
  - Дава възможност за по-добро сцепление със следващия слой.
  - Укрепва повърхността.
- Област на приложение:
- Подобрява адхезията на покритията към различни повърхности, особено бетон, фибро-цимент, гипсови плочи, гипсови мазилки, газобетон.

## Начин на работа:

- Полага се с четка, валик или пистолет. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 24 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха). Избягвайте нанасяне при директна слънчева светлина, дъжд или мраз. Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

## Разходна норма:

90 &ndash; 100 мл/м<sup>2</sup> в зависимост от абсорбцията и колко груба е повърхността

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване!

Производител: Jupol - Словения