

Акрилен грунд на водна основа и пластифициращи добавки Jurol Акрил Емулсия J061 - 1кг



Акрилен грунд на водна основа и пластифициращи добавки Jurol Акрил Емулсия J061 - 1кг

- AKRIL EMULSION - акрилен грунд на водна основа и пластифициращи добавки.
- AKRIL EMULSION е отличен грунд за запечатване на порести повърхности, подходящ за първи слой преди полагане на боя на водна основа (дисперсна боя) и мазилки (структурни покрития), самонивелиращи маси и тънкослойни минерални мазилки. За външна и вътрешна употреба.
- AKRIL EMULSION се използва също и за добавка (Компонент Б) към минерални мазилки (BAVALIT, VALIT, JUBOLIN F) при подготовка на двукомпонентни минерални мазилки за подобряване на технологичните свойства и твърдостта.
- Цвет: безцветен след изсъхване
- Представява лепващ пласт между повърхността и следващото покритие.
- Уеднаквава попиването на повърхността.
- Слупва пращинки, които не могат да бъдат премахнати с изчистване.
- Дава възможност за по-добро сцепление.
- Укрепва повърхността.

Област на приложение:

- Този е грунд подходящ за всички видове минерални повърхности, преди те да бъдат боядисани с акрилни фасадни бои, интериорни бои, преди нанасяне на нивелиращи съставки и тънкослойни минерални и акрилни декоративни грундове, и преди нанасяне на строителни спойки лепила, цимент и други.

Начин на работа:

- Полага се с четка, валяк или спрей. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 4 - 6 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха). Избягвайте нанасяне при директна слънчева светлина, дъжд или мраз. Защитете от дъждовна вода за 24 часа.

Разходна норма:

Около 100 гр./м², в зависимост от повърхността.

- Гаранционен срок: Най-малко 18 месеца без директна слънчева светлина. Защитете от замръзване.

Производител: Jurol - Словения