

Хидроизолационна смес Jupol Hidrozol J083 - 20кг



Хидроизолационна смес Jupol Hidrozol J083 - 20кг

- HIDROZOL е суха, промишлено произведена смес на основата на цимент, висококачествен кварцов пясък и органични добавки.

- Цвят: сив.
- Не съдържа съставки, които биха попречили на втвърдяването на бетона.
- Не вреди когато е в контакт с питейна вода след изсъхване.
- Спазва всички изисквания за съоръжения пригодени за добив на питейна вода.
- Изключителна непромокаема защита.
- Изключително добро прилепване към повърхностите.
- Предпазва цимента/бетона/ от разрушаване.
- Защита от положителен и отрицателен воден натиск.
- Ефективно защитава частите на сградите от навлизането на канализационна влага.
- След смесване с вода се втвърдява до здрава мембрана.

Област на приложение:

- Подходящ е за хоризонтален и вертикален водоустойчив стар или нов бетон, за изравняване на циментови замазки като: фундаментни стени, резервоари за питейна вода, канализации.

Полагане:

- Смесване: 1 кг се смесва с около 250-300г вода, в зависимост от полагането. Трайност след смесване-около 1,5ч. Полученото циментово тесто може да се полага с шпакла или стоманена мистрия. Температура на полагане: от +5° до +30°C. Избягвайте полагането под директна слънчева светлина, при дъжд или минусови температури. Декорации и лепене на плочки да се прави след 3 дни (20°C, влажност на въздуха 65%). Защитете от дъждовна вода за 24ч.

Разходна норма:

Около 1,5кг/м² (суха смес) за 1 мм слой. Положете в най-малко 2 пласта.

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца в сухи помещения с много въздух.

Защитете от влага.

Производитель: JuroI - Словения