

Еластична хидроизолационна смес Jupol Hidrozol Elastik J084 - 18кг



Еластична хидроизолационна смес Jupol Hidrozol Elastik J084 - 18кг

- HIDROZOL ELASTIK е суха, промишлено произведена смес на основата на цимент, висококачествен кварцов пясък и органични добавки.

- Цвят: сив.

- Не вреди когато е в контакт с питейна вода след изсъхване.

- Спазва всички изисквания за съоръжения пригодени за добив на питейна вода.

- Изключителна непромокаема защита.

- Изключително добро прилепване към повърхностите.

- Предпазва цимента/бетона/ от разрушаване.

- Защита от положителен и отрицателен воден натиск.

- Ефективно защитава частите на сградите от навлизането на канализационна влага и вода.

- За повърхности изискващи специални хидроизолации.

- Полагане само при нормативно изсъхнали циментови и бетонови повърхности и приключил период на слягане на конструкциите.

- След смесване с вода се втвърдява до здрава мембрана.

Област на приложение:

- Подходящ е за хоризонтален и вертикален водоустойчив стар или нов бетон, за изравняване на циментови замазки във влажни помещения, на балкони и тераси, за лепене на плочки в басейни. Подходящо е за фундаментни стени, за закръпване на стени, резервоари за питейна вода, канализации.

Полагане:

- Смесване: 1 кг се смесва с 300-400ml вода в зависимост от полагането. Трайност след смесването-около 1,5 часа. Циментовото тесто се полага с шпакла или стоманена мистрия. Температура на полагане от +5 до +30°C. Лепене на плочки да се прави след 3 дни (20°C, влажност на въздуха 65%). Защитете от дъждовна вода за 24ч.

Разходна норма:

Около 1,5 кг (суха смес) за 1мм слой замазка. Полага се в най-малко 2 слоя. В повечето случай се препоръчва

нанасянето на трети слой.

- Гаранционен срок: Най-малко 12 месеца в сухи помещения с много въздух.

Защитете от влага.

Производител: Juroi - Словения