

Лепило за плочки Boro Теракол С1Т 2000007 - 25кг



Лепило за плочки Boro Теракол С1Т 2000007 - 25кг

- Boro Теракол С1Т - тънкослойно лепило за плочки.
- Boro Теракол С1Т е тънкослойно лепило за залепване на теракота, фаянс, керамика на открито и закрито и гранитогрес (на закрито, максимален размер на плочките 40x40см).
- Цвят: Сив.
- Съдържа фибри.
- Водо и мразоустойчиво.
- Лесно за нанасяне
- С намалено свличане.
- За керамични плочки на открито и закрито.
- За гранитогрес на закрито.
- Произведено съгласно БДС EN 12004.

Област на приложение:

- За залепване на теракота, фаянс, керамика на открито и закрито и гранитогрес (на закрито, максимален размер на плочките 40x40см) върху бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и др.

Начин на работа:

- Всички основи да са стабилни, сухи и да не се огъват. Слоеве със слаба механична здравина трябва да се отстранят. Неравности до 5мм се изравняват с Теракол С1Т 24 часа преди облицоването с плочки. Силно поглъщащи основи трябва да се грундират предварително с дълбокопроникващ Борогрунд разреден 1:4 с вода. В пластмасов съд се зареждат 7 - 7,5 литра вода за 25 кг лепило и се разбъркват с механична бъркалка до пълното хомогенизиране на сместа. Сместа се оставя да узрее 10-15 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Лепилото се нанася с дълга назъбена маламашка така, че след притискане на плочата материалът да покрива минимум 2/3 от гърба ѝ при употреба на закрито и минимум 90% от гърба ѝ при употреба на открито. Намазва се такава част от основата, която може да се налепи за 15-20. Плочките не се киснат във вода, а се залепват сухи. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

Стени 3.5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 5мм

Под: 4.5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 7мм

Под: 5 кг/м² при размер на зъбите на шпаклата 10мм

- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

Производител: "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД