

Суша гипсова нивелираща маса за шпакловане на вътрешни стени чрез ръчно нанасяне Boro Spachtelmasse 2011000 - 15кг



Суша гипсова нивелираща маса за шпакловане на вътрешни стени чрез ръчно нанасяне Boro Spachtelmasse 2011000 - 15кг

- Boro Spachtelmasse - готова смес за шпакловане на гипсова основа.
- Boro Spachtelmasse е предназначена за вътрешни стени и сухи помещения. Шпакловката може да се използва и за грубо запълване на фуги при облицовки от гипсофазерни плоскости и гипсокартон.
- Цвят: Бял.
- Изключителна пластичност.
- Образува гладка и здрава повърхност.
- Лесно за нанасяне с ниски загуби при нанасянето.
- С голямо отворено време, удобна за работа.
- За вътрешно приложение.
- Произвежда се съгласно БДС EN 13279-1.

Област на приложение:

- За направата на шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варо-пясъчни, варо-циментно-пясъчни, циментно-пясъчни и гипсови мазилки, гипсови зидарии и гипсофазерни плоскости в помещения с нормална влажност на въздуха.

Начин на работа:

- В подходящ съд се зареждат 0.450 - 0.550 литра вода за 1 кг суха смес и се разбъркват до пълното хомогенизиране на сместа. Сместа се оставя да узрее 3-4 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

- Разходът на суха смес зависи от вида и гладкостта на основата и е от 200 до 500 грама/мІ.
- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД