

Суша циментова нивелираща маса за шпакловане на вътрешни и външни стени чрез ръчно нанасяне Boro Teracol
Циментова шпакловка 2040001 - 5кг



Суша циментова нивелираща маса за шпакловане на вътрешни и външни стени чрез ръчно нанасяне Boro Teracol
Циментова шпакловка 2040001 - 5кг

- Boro Teracol Циментова шпакловка - суха смес за шпакловане на циментова основа.
- Boro Teracol Циментова шпакловка е подходяща за загладване на вътрешни и външни повърхности от бетон, газобетон, варо-цименто-пясъчни и цименто-пясъчни мазилки.
- Цвят: Сив.
- Съдържа фибри.
- Изключителна пластичност.
- Хидро и мразоустойчива.
- Отлична адхезия към гладки основи.
- С голямо отворено време, удобна за работа.
- За вътрешно и външно приложение.
- Произвежда се съгласно БДС EN 998-1.

Област на приложение:

- Загладване, поправка, нивелиране, измазване на стени и тавани от видим бетон, бетонови панели, хастарни мазилки и зидария. Запълване на пукнатини, дупки и неравности по стени и тавани. Загладване на вътрешни стени от газобетон.

Начин на работа:

- В подходящ съд се зареждат 1.200 - 1.300 литра вода за 5 кг суха смес и се разбъркват с механична бъркалка до пълното хомогенизиране на сместа. Сместа се оставя да узрее 15 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Нанася се с шпакла или четка. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

- В зависимост от начина на нанасяне от 0,5 до 2 кг/м² при 1 мм дебелина на шпакловката.
- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД