

Саморазливна циментова подова замазка за вътрешно приложение Воро Боро Нивел 2040004 - 25кг



Саморазливна циментова подова замазка за вътрешно приложение Воро Боро Нивел 2040004 - 25кг

- Воро Боро Нивел - саморазливна гладка подова замазка за дебелини на слоя от 2 до 20 мм.
- Воро Боро Нивел е специална подова замазка на циментова основа за шпакловане, изравняване и нивелиране на основи вътре в помещения (без мокри помещения). Модифицирана със специални полимерни добавки, втечнителни, адитивни и подобрени минерални пълнители.
- Цвят: Сив.
- Съдържа фибри.
- Дебелина на слоя от 2 до 20 мм.
- Отлична разливност.
- Минимално свиване при втвърдяване.
- Високи якости на натиск и опън при огъване.
- Превъзходна устойчивост на износване.
- За вътрешно приложение.
- Произвежда се съгласно БДС EN 13813.

Област на приложение:

- За направа на равни и здрави замазки преди полагане на всякакви подови покрития в жилищни помещения, изложбени зали, хотели и др. Преди полагането на декоративни керамични подови настилки като линолеум, мокет, паркет, мрамор и др.

Начин на работа:

- Препоръчва се предварително грундиране на основата с Боронивел S20 или Боронивел S30.
- В подходящ пластмасов съд се зареждат 5.250 литра вода за 25 кг суха смес и се разбъркват с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Сместа се оставя да узрее 10 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Нанася се с дълга назъбена маламашка или иглен валик. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

- Около 1,5кг суха смес/мІ за 1мм дебелина на слоя.

- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.
Производител: "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД