

Суша циментова нивелираща маса за фино шпакловане на вътрешни и външни стени чрез ръчно нанасяне Вого Борокит 11 2050003 - 20кг



Суша циментова нивелираща маса за фино шпакловане на вътрешни и външни стени чрез ръчно нанасяне Вого Борокит 11 2050003 - 20кг

- Вого Борокит 11 - фина шпакловъчна смес за външно и вътрешно приложение.
- Вого Борокит 11 е фина шпакловъчна смес за външно и вътрешно приложение върху варови, вароциментови, гипсови мазилки, бетон, латекс, фасадна боя. Водоустойчива с голяма пластичност при нанасяне. Дава възможност за постигане на перфектно гладки повърхности.
- Цвят: Бял.
- Съдържа фибри.
- Изключителна пластичност.
- Хидро и мразоустойчива.
- Бързо свързва.
- Притежава голяма здравина.
- Перфектно гладки повърхности.
- За вътрешно и външно приложение.
- Произвежда се съгласно БДС EN 998-1.

Област на приложение:

- За фино шпакловане, поправки и изравняване на фасади, стени и тавани. Подходяща за повърхности от бетон, варови и вароциментови мазилки, гипсови мазилки (предварително обработени с Борогрунд). Може да се шпаклова и върху боядисани с латекс или с фасадни бои здрави основи. За загладване на вътрешни стени от газобетон.

Начин на работа:

- В подходящ пластмасов съд се зареждат 0.420 литра вода за 1 кг суха смес и се разбъркват с механична бъркалка до получаване на необходимата гъстота. Сместа се оставя да узрее 10 минути, след което отново се разбърква и е готова за работа. Нанася се с маламашка. Работна температура: +5 до +30°C.

Разходна норма:

- От 0,4 до 1,2кг./м2 в зависимост от основата и от дебелината на слоя.
 - Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.
- Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД