

Хидроизолационна смес на циментова основа Boro Aqua Stop 1 2070007 - 5кг



Хидроизолационна смес на циментова основа Boro Aqua Stop 1 2070007 – 5кг

- Boro Aqua Stop 1 - хидроизолация на циментова основа.
- Boro Aqua Stop 1 е хидроизолационен материал, съдържащ цимент, пясък и специални добавки, подходящ за уплътняване на различни повърхности, подложени на въздействието на влага. След втвърдяване се получава твърд, нееластичен слой. Не съдържа вещества, които могат да повлияят отрицателно върху бетона или армировката му.
- Цвят: Сив.
- Съдържа фибри.
- Дълготрайна устойчивост на атмосферни влияния.
- Висока водоустойчивост.
- Добра пропускливост.
- Отлична адхезия с бетон, зидария и мазилки.
- За вътрешно и външно приложение.
- Произвежда се съгласно БДС EN 14891.

Област на приложение:

- За вътрешна и външна хидроизолация на изби, стени и подове в мокри помещения преди полагане на керамични облицовки, стени в контакт със земята, за допълнителна хидроизолация срещу капиларна влага, за вътрешна хидроизолация на водни резервоари и плувни басейни.
- При постоянен воден напор Aqua Stop 1 се нанася само от страната на водата.

Начин на работа:

- В подходящ пластмасов съд се зареждат 6.5 - 7.0 литра вода за 25 кг суха смес и се разбъркват с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Работна температура: +5 до +30°C.
- За хидроизолиране е необходимо да се нанесат поне два слоя с обща дебелина 2,0-2,5мм. В зони на силно проникване на вода е необходимо продуктът да се полага в повече слоеве. Прясно положеният материал е необходимо да се защити от вятър, дъжд и замръзване.

Разходна норма:

- Около 4 кг/мІ при дебелина на слоя 2-3 мм.
 - Гаранционен срок: 12 месеца от датата на производство.
- Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД