

Хидроизолация двукомпонентна - комплект Boro Aqua Stop 2 2210020 - 25кг



Хидроизолация двукомпонентна - комплект Boro Aqua Stop 2 2210020 - 25кг

- Boro Aqua Stop 2 - еластична двукомпонентна хидроизолация.
- Boro Aqua Stop 2 е двукомпонентен продукт, състоящ се от сух компонент А на циментова основа и течен компонент Б на основата на полимерна дисперсия. Преди нанасяне двата компонента се смесват.
- Цвят: Сив.
- Устойчивост на атмосферни въздействия.
- Водоустойчивост и водонепроницаемост.
- Температуроустойчивост от -30 до 80С.
- Паропроницаемост.
- Пукнатиноустойчивост.
- Дълготрайна еластичност.
- За вътрешно и външно приложение.
- Произвежда се съгласно БДС EN 14891.
- Област на приложение:
- Уплътняване на подове и стени под керамични облицовки в бани, душкабини, облицовки над вани и в санитарни помещения.
- За загладяване и изравняване на неравности по повърхностите.
- За оформяне на ъглови фуги, подови сифони, отвори за тръби и др.
- Хидроизолиране на основата при тераси, балкони под керамични облицовки.
- Подходящи основи за циментови замазки и бетон.
- Хидроизолационна защита на подземни части на сгради, стени на мазета отвън.
- Хидроизолация на мазета при наличие на високи подпочвени води.
- Хидроизолационна защита на резервоари, басейни.
- Хидроизолация на язовирни стени, напоителни канали, отточни инсталации и др.
- Начин на работа:
- Към 8,750 кг течен компонент Б се добавя 25 кг сух компонент А и се разбърква с механична бъркалка до

пълно хомогенизиране. Нанасянето се извършва с четка, валик равномерно по цялата повърхност. Работна температура: +5 до +30°C.

- За хидроизолиране е необходимо да се нанесат поне два слоя с обща дебелина 2,0-2,5мм. В зони на силно проникване на вода е необходимо продуктът да се полага в повече слоеве. Прясно положеният материал е необходимо да се защити от вятър, дъжд и замръзване.

Разходна норма:

- При ръчно полагане работна смес - 1,5кг/м² за слой дебелина 0,8-1,0мм.

- При механизирано полагане на слой с обща дебелина 3мм.:4,2кг/м².

Опаковки:

Компонент А: Многослойни хартиени чували от 25кг

Компонент Б: Пластмасови туби от 8.7кг

- Гаранционен срок компонент А: 12 месеца от датата на производство.

- Гаранционен срок компонент Б: 24 месеца от датата на производство.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД