

Готова паста за хидроизолация Boro Aqua Stop 4 2201000 - 1.2кг



Готова паста за хидроизолация Boro Aqua Stop 4 2201000 - 1.2кг

- Boro Aqua Stop 4 - пастообразен продукт за хидроизолация за външно и вътрешно приложение.
- Boro Aqua Stop 4 е еднокомпонентен продукт с пастообразна консистенция на база водна полимерна дисперсия. Устойчив на UV лъчи.

- Цвет: Бял.
- устойчивост на атмосферни въздействия.
- Водоустойчивост и водонепроницаемост.
- Температуроустойчивост от -30 до +80 С.
- Паропроницаемост.
- Пукнатинуостойчивост.
- Дълготрайна еластичност.
- За външно и вътрешно приложение.
- Произвежда се съгласно БДС EN 14891.

Област на приложение:

- Изпълнение на нови хидроизолации на покриви, подове, тераси, балкони и др. Ремонт и саниране на стари хидроизолационни покрития, включително и от битумни материали.
- Хидроизолационна защита на подземни части на сгради, стени на мазета отвън, хидроизолация под керамични плочки, корнизи на прозорци, около комини и др. Хидроизолационна защита на метални повърхности (от алуминий, мед, поцинкована ламарина и др. ).

Начин на работа:

- Преди употреба Aqua Stop 4 се разбърква ръчно или с механична бъркалка до получаване на хомогенна маса. Нанася се с четка или валяк. Работна температура: +5 до +30°C (относителна влажност на въздуха не по-висока от 65%).

Разходна норма:

- За осигуряване на изсъхнало и втвърдено покритие с дебелина от 1,6 до 2,0 мм е необходим 3,5 кг/м<sup>2</sup> Aqua Stop 4.

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство.  
Производител: "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД