

Акрилатна фасадна боя Boro Borolex 2110004 - 1.5кг



Акрилатна фасадна боя Boro Borolex 2110004 - 1.5кг

- Boro Borolex - акрилатна фасадна боя.
- Boro Borolex е фасадна боя на база органично свързващо вещество, пигменти, пълнители и специални добавки.
- Цвят: Бял. Може да се оцветява с водни тониращи пасти Бороколор в пастелни тонове в количество до 10% или на тониращи машини.
- Екологично чист продукт.
- Висока устойчивост към стареене и пожълтяване на покритията.
- Образува микропорести покрития, в резултат на което осигурява на стените „да дишат“.
- Устойчива на светлина и атмосферни въздействия.
- Отлична покривност.
- Съответства на българското законодателство.

Област на приложение:

- За външно боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон и др. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен.

Начин на работа:

- Полага се с четка, валик или пистолет върху грундирана с Борогрунд здрава, чиста и суха основа. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 3 - 4 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).

- Може да се разрежда!

Разходна норма:

200-230 мл/м² в зависимост от основата.

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД