

Латексова интериорна боя на водна основа за влажни помещения Boro Borolex 2110009 - 5кг



Латексова интериорна боя на водна основа за влажни помещения Boro Borolex 2110009 - 5кг

- Boro Borolex - биоцидна вътрешна стенна боя, за влажни помещения.
 - Boro Borolex е вододисперсионна боя за боядисване на помещения с висока влажност, в които има условия за развитие на микроорганизми.
 - Цвят: Бял. Може да се оцветява с водни тониращи паста Бороколор в пастелни тонове в количество до 10% или на тониращи машини.
 - Устойчива на светлина и атмосферни въздействия.
 - Висока устойчивост към стареене и пожълтяване на покритията.
 - Отлична белота и покривност.
 - Образува микропорести покрития, в резултат на което осигурява на стените "да дишат";
 - Висока изнosoустойчивост.
 - Отлична адхезия към основите.
 - Бързо съхнене.
 - Лесна за поддържане и почистване.
 - Лесна за нансяне.
 - Висока устойчивост на мокро триене - клас 2 съгласно БДС EN 13300
- Област на приложение:
- За вътрешно боядисване на мокри помещения, кухни и северни стени, върху гипсови и варови шпакловки, мазилки, стар латекс и други.

Начин на работа:

- Нанася се върху предварително обработена със Саниращ концентрат здрава основа с четка или валяк.
- Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 3 - 4 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).
- Може да се разрежда!
- Разходна норма:

180-200 мл/м² в зависимост от основата.

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД