

Силиконова фасадна боя Boro Borolex 2120002 - 12кг



Силиконова фасадна боя Boro Borolex 2120002 - 12кг

- Boro Borolex - силиконова фасадна боя.
 - Boro Borolex е фасадна боя на база органично свързващо вещество, силиконова емулсия , пигменти, пълнители и специални добавки. За външно приложение. Образува хидрофобна повърхност, която не абсорбира водата.
 - Цвят: Бял. Може да се оцветява с водни тониращи паста Бороколор в пастелни тонове в количество до 10% или на тониращи машини.
 - Екологично чист продукт.
 - Олична устойчивост към светлина и атмосферни условия.
 - Образува хидрофобна повърхностна микроструктура.
 - Дава възможност на стената да диша.
 - Отлична белота и покривност.
 - Лесна за нансяне.
 - За външно приложение.
- Област на приложение:
- За външно боядисване на циментови и вароциментови мазилки, полимерни мазилки, бетон и др. Финишно покритие при изграждането на външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS) на база експандиран полистирен.

Начин на работа:

- Нанася се върху грундирана с Борогрунд здрава повърхност с четка или валяк. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене, време за повторно нанасяне: 3 - 4 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).
- Може да разрежда!

Разходна норма:

180-200 мл/м2 в зависимост от основата.

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД