

## Дълбокопроникващ грунд за бои и мазилки Вого Борогрунд 2180000 - 1л



## Дълбокопроникващ грунд за бои и мазилки Вого Борогрунд 2180000 - 1л

- Вого Борогрунд - дълбокопроникващ, укрепващ грунд за бои и мазилки.
- Цвят: Млечно бял.
- Екологично чист продукт.
- Прониква в повърхностния слой на основата.
- Регулира попиващата способност на основата.
- Повишава здравината на сцеплението със следващото покритие.
- Пропусклив за водни пари.
- Готов за употреба, не съдържа разтворители.
- За вътрешно и външно приложение.

## Област на приложение:

- За грундиране на пиещи основи, като например гипсови, варови, вароциментови мазилки, сухи подове, гипсокартон и гипсофазер, гипсови и циментови подови замазки и други, преди нанасянето на латекс, фасадни бои, шпакловки, минерални и полимерни мазилки, лепила за плочки, залепване на тапети и коркови облицовки и др.
- За свързване на леко крещиращи основи.

## Начин на работа:

- Грундът се разбърква преди употреба. Нанася се в един слой с четка, валик или пистолет. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене: 4 - 6 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).
- Може да разрежда!

## Разходна норма:

Неразреден: 40-60 мл/м2

Разреден: 200-250 мл/м2

Газобетон: 350 мл/м2

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.

Производител: "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД