

Контактен грунд Вого Бороконтакт 2210000 - 1л



Контактен грунд Вого Бороконтакт 2210000 - 1л

- Вого Бороконтакт - контактен грунд.
  - Цвят: Розов.
  - Екологично чист продукт.
  - Прави отличен контакт между стари и нови основи.
  - Повишава здравината на сцеплението със следващото покритие.
  - Водоустойчив.
  - Отлична адхезия към основите.
  - Особено ефективен при плътни, слабо абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности.
  - Готов за употреба, не съдържа разтворители.
  - За вътрешно и външно приложение.
- Област на приложение:**
- Като свързващ слой при лепене на нови фаянсови и теракотни плочки върху стари облицовки от керамични плочки.
  - При лепене на теракота и мрамор върху мозайка.
  - Като свързващ слой между стари и нови мазилки (гипсови, вароциментови и др.), стар и нов бетон, стари и нови замазки.

**Начин на работа:**

- Грундът се разбърква преди употреба. Нанася се с четка или валяк. Температура на полагане: +5°C - +35°C.
- Време за съхнене: 2 - 3 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).
- Не се разрежда!

**Разходна норма:**

За стари керамични облицовки: 100 мл/м<sup>2</sup>

За бетон: 150-200 мл/м<sup>2</sup>

За силно абсорбиращи повърхности: 200-250 мл/м<sup>2</sup>

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.  
Производител: &bdquo;БОРО ТЕРАКОЛ&ldquo; ООД