

Контактен грунд Вого Бороконтакт 2210001 - 5л



Контактен грунд Вого Бороконтакт 2210001 - 5л

- Вого Бороконтакт - контактен грунд.
- Цвят: Розов.
- Екологично чист продукт.
- Прави отличен контакт между стари и нови основи.
- Повишава здравината на сцеплението със следващото покритие.
- Водоустойчив.
- Отлична адхезия към основите.
- Особено ефективен при плътни, слабо абсорбиращи или неабсорбиращи повърхности.
- Готов за употреба, не съдържа разтворители.
- За вътрешно и външно приложение.

Област на приложение:

- Като свързващ слой при лепене на нови фаянсови и теракотни плочки върху стари облицовки от керамични плочки.
- При лепене на теракота и мрамор върху мозайка.
- Като свързващ слой между стари и нови мазилки (гипсови, вароциментови и др.), стар и нов бетон, стари и нови замазки.

Начин на работа:

- Грундът се разбърква преди употреба. Нанася се с четка или валяк. Температура на полагане: +5°C - +35°C.
- Време за съхнене: 2 - 3 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).
- Не се разрежда!

Разходна норма:

- За стари керамични облицовки: 100 мл/м²
- За бетон: 150-200 мл/м²
- За силно абсорбиращи повърхности: 200-250 мл/м²

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.

Производител: "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД