

## Контактен грунд Вого Бетонконтакт 2210010 - 1.4кг



## Контактен грунд Вого Бетонконтакт 2210010 - 1.4кг

- Вого Бетонконтакт - контактен грунд за гипсови мазилки върху бетонни основи.
- Цвят: Розов.
- Екологично чист продукт.
- Специфичната релефна структура, създава много добро сцепление между стари основи и нови гипсови мазилки.
- Отлична адхезия върху различни основи.
- Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето.
- Готов за употреба, не съдържа разтворители.
- За вътрешно и външно приложение.

## Област на приложение:

- Употребява се като посредник за адхезията на гипсови мазилки върху гладки бетонни основи с минимална попиваща способност. Препоръчва се особено за гладък бетон, тавани и други бетонни панели.

## Начин на работа:

- Грундът се разбърква преди употреба. Нанася се с четка или валяк. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене: 12 часа (20°C, 65% отн. влажност на въздуха).

- Може да се разрежда!

## Разходна норма:

До 250 мл/м<sup>2</sup> в зависимост от основата

- Гаранционен срок: 18 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.

Производител: &bdquo;БОРО ТЕРАКОЛ&ldquo; ООД