Силиконова декоративна мазилка бяла с драскана структура - 2.0мм Boro Боропласт 2056020 - 25кг

Силиконова декоративна мазилка бяла с драскана структура - 2.0мм Boro Боропласт 2056020 - 25кг
- Boro Боропласт - тънкослойна мазилка с драскана структура за декоративно оформяне на фасади и вътрешни стени.
- Boro Боропласт е готова за употреба пастообразна мазилка разработена на база органично свързващо вещество, пигменти, пълнители, силиконова емулсия и специални добавки. Използва се за декоративна защита на фасадни и вътрешни стени.
- Цвят: Бяла. Може да се тонира машинно във всички цветове съгласно изискванията на клиента.
- Лесно се нанася и структурира.
- Отлична адхезия към основите.
- Отлична устойчивост на механични въздействия.
- Ниска водопоглъщаемост и висока паропропускливост.
- Защитава повърхностите от вредни атмосферни въздействия – вода, влага, UV лъчи, температурни промени и други.
- Висока устойчивост на промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии.
- Устойчива на замърсяване.
- Бързо съхнеща.
- Произвежда се съгласно БДС EN 15824.

Област на приложение:
- За защита и декоративно оформяне на цветни фасади на стари и нови сгради, като крайно покритие върху топлоизолационни плоскости, както и за оформяне на повърхности вътре в сгради.
- Неподходящи са основи с лакови покрития и маслени филми по повърхността, както и основи от пластмаса, дърво или метал.

Начин на работа:
- Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Преди употреба мазилката се разбърква добре с механична бъркалка. Нанася се ръчно с неръждаема маламашка. Температура на полагане: +5°C - +35°C. Време за съхнене: 24 часа (при t 20°C, 65% отн. влажност на въздуха).

- Разреждане с вода при необходимост.
Разходна норма:
3.5кг/м2 за 2.0мм
- Гаранционен срок: 18 месеца от датата на производство. Защитете от замръзване.
Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД