

Фугираща смес - цвят Крокус Воро Фугаколор Flex 2900470 - 1кг



Фугираща смес - цвят Крокус Воро Фугаколор Flex 2900470 - 1кг

- Фугаколор Flex - фугираща смес с иновационна формула на нано ниво.
- Фугаколор Flex е гъвкава водоотблъскваща смес за фуги с ширина до 8мм. Може да се прилага на открито, както и в сухи и мокри помещения. Осигурява защита от замърсяване.
- Цвят: Крокус. Широка гама от 31 цвята по каталог.
- Намалена абсорбция на вода.
- Повишена устойчивост на абразивно износване.
- Повишено сцепление със страните на плочките.
- Еластична и не се напуква.
- Висока светлоустойчивост.
- Висока устойчивост на микроорганизми, гъбички и плесени.
- Без свиваемост при съхнене.
- Произвежда се съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA

Област на приложение:

- За фугиране на стенни облицовки и подови настилки от керамични плочки (фаянс, теракота, гранитогрес), плочи от мрамор, гранит, варовик и други скали; зидария от стъклени тухли; керамична мозайка и др.
- Фугиращата смес може да се прилага на открито, както и в сухи и мокри помещения.

Полагане:

- Смесване: 1 кг Фугаколор Flex се смесва в подходящ съд с около 0.260 - 0.280л. вода и се разбърква добре с механична бъркалка. След 5 минути сместа се разбърква отново.
- Полага се с гумена шпатула диагонално на плочките. След значително сгъстяване фугите се оформят с чиста навлажнена дунапенова гъба. Окончателното изчистване на плочките става след като фугата \"дръпне\" (след около 15 мин). Препоръчва се след пълното изсъхване на фугата, импрегниране със силиконов безцветен фиксатор Фугафикс. Температура на полагане: от +5° до +30°C. Избягвайте полагането под директна слънчева светлина, при дъжд или минусови температури.

Разходна норма:

От 0.100 кг/мІ до 0.400 кг/мІ в зависимост от широчината на фугата

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство.

Защитете от влага.

Производител: „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД