

Двукомпонентна хидроизолация Sika TopSeal 107 20+5кг 714469



Двукомпонентна хидроизолация на циментова основа Sika Top-Seal 107 714469

Външна и вътрешна хидроизолация и защита от влага върху бетон, циментови мазилки и зидарии
Защита на бетонни повърхности срещу въздействието на антиобледенителните соли и процесите на замръзване
– размръзване

Твърдо хидроизолационно покритие върху сутеренни стени при нови конструкции или обновления
Запълване на пори и шупли

Хидроизолация на основи и сутерени (които не са обект на хидростатично налягане)

Уплътняване на фини пукнатини (без движение в тях) в бетонни структури

Изравнителен състав върху бетон

Двукомпонентен полимер-модифициран хидроизолационен циментов разтвор, състоящ се от течен полимер и суха циментова смес със специални добавки. ПОДХОДЯЩ ЗА КОНТАКТ С ПИТЕЙНА ВОДА.

Подготовка при нанасяне:

Основата трябва да е здрава и чиста, без наличие на свободни и ронещи се частици, циментово мляко, масла, мазни петна и др. По повърхността на основата да няма пори и шупли. Компонент А е достатъчен за смесването с компонент Б. Не се препоръчва добавянето на вода!

Възможно е да се маже с четка, пистолет или да се шпаклова. В този случай се добавя по малко от течната смес. Sika TopSeal 107 не осигурява финално покритие за трафик.

Видеофайл: [1](#)

Разход: за 1мм дебелина 2кг/м2

Цвят: след изсъхване сив

Опаковка А: 20кг

Опаковка Б: 5кг

Произход: Sika Group Турция