

Противопожарен импрегнант за дърво концентрат Bochemit Antiflash BOCH003 - 5 кг



Противопожарен импрегнант за дърво Bochemit Antiflash BOCH003 - 5 кг

- Висококачествен импрегнант с противопожарен ефект (забавя запалването и разгарянето на дървените конструкции, давайки време за организиране на пожарогасителни мерки).
- Използва се за обработка на всякакви дървени конструкции в интериор с цел повишаване на тяхната пожароустойчивост и удължаване на техния живот и начални естествени физически характеристики.
- Концентрат с троен комбиниран ефект. Препарат, с който се намалява реакцията на огън на дървесината и същевременно се осигурява превантивна защита срещу дърворазрушаващи гъби и насекоми.
- Нанасяне на последващо финално покритие не се препоръчва.
- Всякакви горими финални покрития биха намалили противопожарните характеристики на продукта.
- Време за съхнене: 24ч

Защитава и предпазва дървесината от:

- Дървоядни гъби
- Бързо запалване на дървесината при възникване на пожар
- Насекоми

Разходна норма:

- 1кг - 4м2

Цвят:

- Безцветен

Подготовка на основата:

- Повърхностите трябва да са здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали проникването на препарата в структурата на дървото и свързването на препарата с дървесината.
- Препоръчително е дървото да е шлайфано и да се отстранят едрите власинки, ако третираните детайли са

груба строителна дървесина, за да се намали разходната норма на продукта.

Начин на употреба:

- Продуктът се разрежда 1:1 с вода.

*Виж препоръчани концентрации.

- Готовият работен разтвор се нанася с четка, пръскане или потапяне. Нанасянето се повтаря докато всичкият работен разтвор попие в изчислената за импрегниране площ.

- 2 кг работен разтвор покриват 3,3 – 4 м² дървесина. При потапяне продуктът се оставя да попие 15 – 20 мин.

- Оставя се да изсъхне за около 24 часа в зависимост от топлината и наличието на пряка слънчева светлина.

- Не се поставя финашно покритие!

Разфасовки: 5 кг

Производител: Vochemit - Полша