

Импрегнант за обработка на дървени повърхности Bochemit Estetik BOCH006 - 5л



Bochemit Estetik Висококачествен, иновативен и екологичен импрегнант за обработка, защита и оцветяване на дървени повърхности

- Използва се за обработка на всякакви дървени изделия и повърхности.
- Иновативната формула на продукта му позволява да проникне и добре да се свърже със структурата на третираната дървесина, попивайки в нея.
- Благодарение на добавените масла дървото се предпазва от влиянието на тежките атмосферни условия и възпрепятства проникването на водата в импрегнираните дървени детайли.
- Покритието не се люспи или бели с течение на времето и много лесно се освежава и поддържа през годините, само на една ръка, без предварителна подготовка.
- UV филтрите предпазват цвета и дървесината от разрушаващото влияние на слънчевите лъчи.
- Разходната норма за поддържане е два пъти по-ниска от нормата за първоначално нанасяне.
- Матовият естествен цвят без гланциране придава модерен, мек и естествен вид на обработените детайли
- Защитава и предпазва дървесината от: вода, сняг, дъжд, UV лъчи, тежки атмосферни условия
- Нанасяне: четка, пръскане, потапяне
- Време за съхнене: 12-24 ч

Подготовка на основата:

- Повърхностите трябва да са сухи, здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали проникването и свързването на продукта със структурата на дървото.
- Препоръчително е дървото да е шлайфано.
- Смолистите петна да се почистят с подходящ препарат.

Разходна норма:

- Интериор: 1ръка - 1кг - 13м²
- Екстериор: 2ръце - 1кг - 7м²

Разходната норма може да варира ако основата не е здрава и добре подготвена.

- При импрегниране на стара и нешлифана дървесина разходната норма варира в широки граници в зависимост от състоянието и попиващата способност на дървесината.
- Препоръчва се употребата на Estetik в система с Bochemit Optimal Forte като основа. Optimal Forte предпазва дървесината от гниене, дървояди, гъби, плесени, а Estetik предпазва от външните атмосферни условия и придава финален, завършен вид на детайлите.

Дълготрайност на нанесената защита:

- Интериор - неограничено време
- Екстериор- 3-5 години

Начин на употреба:

- 1) Шлайфайте и почистете от прах повърхността.
- 2) Разклатете кутията 10- 15 пъти енергично преди отваряне.
- 3) Разбърквайте постоянно по време на нанасянето.
- 4) Нанесете една ръка от продукта.
- 5) Оставете да изсъхне 8 – 12 часа в зависимост от околната температура.
- 6) Fino прешлайфайте със шкурка номера над 180 – 200 по желание.
- 7) Нанесете втората ръка и оставете да изсъхне 12- 24 часа.
- 8) За достигане на пълна здравина и изсъхване са необходими 3-4 дни при сухо и слънчево време

Разфасовки: 1л и 5л

Производител: Bochemit - Полша