Заваръчен апарат-електрожен Deca MASTROTIG 216 AC/DC 160A 284200

Заваръчен апарат-електрожен Deca MASTROTIG 216 AC/DC 160A 284200
MMA: заваряване с обмазани електроди.
DC: Изходния ток е пряк, нито с положителен електрод (DCEP) или отрицателен електрод (DCEN).
Този ток позволява да се заварява с много видове електроди и различни метали.
TIG HF: TIG заваряване с високочестотни дъги.
TIG 2T / 4T: ръчно / автоматично заваряване.
HOT START: Увеличава текущата стойност на заваряване в сравнение с избраната по време на дъговото заваряване, като предотвратява металургични дефекти и залепването на електродите.
ANTI-залепване: Проверява и редуцира текущото заваряване, като намаля стойностите и предотвратява залепването на електрода към заварени парчета.
ARC FORCE: Регулира капките на електрода към заварената част, като предотвратява спиране на дъгата.
TIG BI-LEVEL: Две различни текущи настройки са избираеми по време на процеса на заваряване.
PRE-GAS / POST-GAS: Регулира се автоматично в зависимост от стойността на заваръчния ток и продължителността на заваръчния шев.
Термостатична защита. Защита от претоварване: Могат да бъдат свързани към мотогенератор, (с контролирано изходно напрежение +/- 15%).
Параметри:
- Захранващо напрежение: 1Ph-230V
- Предпазител: 16A
- Мощност: 4Kw
- Препоръчителна мощност при ток от генератор: 8.5kW
- Фактор на мощността cosf: 0,8
- Напрежение на празен ход: 80 V
- Обхват на заваръчния ток:
TIG: 5-160 A
MMA: 20-130 A

- Диаметър на електродите:
TIG: 1.0-3.2 мм
MMA: 1.6-3,2 мм
- Размери: 415x193x417 мм.
- Клас на защита: IP21
- ISO9001; EN; CE; GS
- Тегло: 11кг.
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
Производител: Deca - Италия