

## Стартиращо и зарядно устройство с LCD дисплей 12/24V Deca 330400 SC60/400 5-800Ah



## Стартиращо и зарядно устройство с LCD дисплей 12/24V Deca 330400 SC 60/400 5-800Ah

Професионално микропроцесорно зарядно и стартиращо устройство

Подходящо за зареждане на оловни батерии WET и поддръжка на AGM, GEL, Ca/Ca

Safe/Charge Boost - Система за защита на електронните компоненти на електронното средство от смущения и пренапрежение;

Плаващо зареждане: свързването на батерията може да остане за дълго време и те да са готови за употреба

Непрекъснато регулиране на зарядния ток: Позволява да се зареждат батерии във всички мощности

Традиционно зарядно устройство с бърз старт(booster);

Тип количка с колела;

Зареждане на оловни и акумулатори с електролит;

За батерии 12-24V;

Таймер контролиращ времето на зареждане;

Амперметър за измерване на напрежението;

Защита от претоварване;

Защита от размяна на полюсите;

Защита от късо съединение в скобите;

Кабел 2м. и наръчник с инструкции;

Технически данни:

- Входящо напрежение: 1Ph 230V 50-60Hz
- Мощност(kW): 0,84/5,0(12V) - 1,15/9,0(24V)
- Мощност(Amp)DC: 70/417(12V) - 48/375(24V)
- Зареждащ волтаж(V): 14,8 (12V) / 29,6 (24V)
- Средно зареждане(Amp): 40(12V) - 30(24V)
- Ефективно зареждане(Amp): 60(12V) - 45(24V)
- Позиции за зареждане: Безстепенно
- Стартиране на тока DC: 400A(0V DC)

- Стартиране на тока EL: 230A(1V)
  - Номинален капацитет ( Ah 15h min/max)(12V): 5-800Ah
  - - Номинален капацитет ( Ah 15h min/max)(24V): 5-600Ah
  - Тип батерии: Pb: WET MF, AGM, Ca-Ca.
  - Размери: 400x350x280 мм.
  - Тегло: 18,0кг.
- Производител: Deka - Италия  
Гаранция: 2 години