

Линеен лазерен нивелир Bosch GII 3-50 0601063803 - 10м



Линеен лазерен нивелир Bosch GII 3-50 0601063803 - 10м

- Линеен лазерен нивелир с въртящ се мини статив на 360°, който улеснява безстепенното фино позициониране на лазерните линии
- Регулиращи се по височина телескопични крака дават възможност за ергономично обслужване
- Компактна форма и лесно обслужване
- Комплект за нивелиране заедно с L-BOXX за системно съхранение и улесняване на транспортирането
- Разнообразни възможности за използване чрез комплексно решение на мултилинеен лазер и мини статив
- Издържливост за професионално използване и други отлични технически спецификации

Окомплектовка:

- Държач за LR 2
- Лазерен приемник LR 2 Professional
- Универсален държач BM 1 Professional
- Лазерна мишена
- L-BOXX 136
- L-BOXX-вложка за инструмент
- Защитна чанта
- 1 x 9 V 6LR61
- 4 x 1.5 V LR6: AA

Характеристики:

- Лазерен диод: 635 nm - Работна температура: -10 – 40°C
- Температура на съхранение: -20 – 70°C
- Работен диапазон: 10 м
- Работен обхват с приемник: 50 м
- Работен обхват без приемник: 10 м
- Точност на измерване: ± 0.3 мм на 1 м
- Точност на отвесна точка: ± 0.6 мм/м

- Клас на лазера: 2
- Работен обхват на лазерните точки: 5 м надолу
- Диапазон на самонивелиране: $\pm 4^\circ$
- Време на нивелиране: 4 сек
- Защита срещу прах и водни пръски: IP54
- Електрозахранване: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
- Максимална продължителност на еднолинеен режим на работа: 18 часа
- Резба на статива: 1/4", 5/8"
- Брой лазерни лъчи: 3 линии
- Размер:ДхШхВ: 146x83x117 мм
- Тегло: 0.940 кг
- Гаранция: 3 години след регистрация на:<https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do>
- Производител: Robert Bosch Германия