

Инверторен електрожен GUDE GIS 200 20037 1.6-4мм



Инверторен електрожен GUDE GIS 200 20037

Инверторен електрожен GIS 200 - технически характеристики и особености

- Телена четка с чукче
- Волтаж / честота: 230 V ~ 50-60 Hz
- Електроди: 1.6 до 4.0 мм
- Макс. захранваща мощност: 5 kVA
- Мин. Защита: 16 A
- Волтаж при отворена верига на приемника: 16.4 to 18.4 V
- Дебелина: MMA от 0.8 до 1.5 мм MIG / MAG тел 1.0 до 1.6 мм TIG * 0.5 до 4 мм
- Обхват на регулиране: MMA 10 A ~ 190 A MIG / MAG тел 10 A ~ 190 A TIG * 20 A ~ 100 A
- Макс. ток на заваряване MMA 180 A MIG / MAG тел 190 A TIG * 120 A
- Макс. дебелина на телта: Стомана 0.6 - 1.0 мм неръждаема стомана 0.8 - 2 мм
- Макс. коефициент на запълване / Работен цикъл: MMA 180 A ~ 20% / 100 A ~ 100% / 100 A ~ 100% MIG / MAG-ядро
- Тел: 190 A ~ 20% / 120 A ~ 60% / 100 A ~ 100% TIG * 200 A ~ 20% / 120 A ~ 100% / 100 A ~ 100%
- Клас защита: H
- Тип защита: IP 21 S
- Габарити (ДхШхВ): 820 x 420 x 820 мм
- Нето / бруто тегло 34.4 кг / 39.1 кг
- Производител: GUDE GmbH & Co.KG - Германия