

Професионална пароструйка с гореща вода Karcher HDS 5/15 U - 1.064-912.0 - 2.7 kW



Професионална пароструйка с гореща вода Karcher HDS 5/15 U - 1.064-912.0 - 2.7 kW

- Новият "Upright"-клас (изправена стойка) на пароструйките се отличава преди всичко с новата хоризонтална концепция на уреда.

- Така се постига минимално тегло, компактен размер, както и лесна възможност за товарене и транспорт.

- Уредите могат да се превозват в автомобили комби и в легнало положение до различните обекти.

- Големите колела, както и ергономичната дръжка,

увеличават мобилността и по неравни повърхности.

- Помпата за високо налягане е изпълнена като осова помпа с 3 бутала.

- Буталата са изработени от подсилена благородна стомана, а главата на цилиндъра от месинг. - Бутонен прекъсвач изключва уредите самостоятелно при затваряне на пистолета.

- По този начин се предпазват компонентите и се увеличава продължителността на експлоатационния живот.

- Помпата за високо налягане, компресорът и горивната помпа се задвижват от електродвигател и са свързани в един център за задвижване.

- Така този принцип дава възможност за много компактна структура и постигане на високи мощности.

- Високата мощност при най-малък размер и при същевременно спазване на законовите изисквания за стойностите на вредни емисии също са част от признаците на доказаната технология на изгаряне на Керхер, които се извяват преди всичко в този клас.

- Високоэффективните резултати при почистване се гарантират от патентованата технология на дюзите, Turbo-въздуходувките, както и повишения коефициент на полезна дейност на помпата. - Аксесоарите, които са оптимизирани за употреба, са съобразени точно с нуждите на клиентите.

- Централният превключвател ВКЛ/ИЗКЛ, както и възможността за съхранение на маркуча и на пръскащата дюза увеличават комфорта на ползване.

- Осовата помпа с три бутала – новата, оптимизирана платформа на помпата се отличава с особено висок коефициент на ефективност и дълъг период на готовност за работа.

- Уред с променлив ток с двуполусен електродвигател с въздушно охлаждане.

- Смесване на химикали при работа с ниско налягане.

Параметри:

- Мощност: 2.7 kW
- Напрежение: 230V/50Hz
- Макс. работна температура гореща вода: 80 C
- Макс. температура на постъпваща вода: 30 C
- Дебитно количество: 450 л/ч
- Максимално налягане: 150 bar
- Размери (Д x Ш x В): 620 x 620 x 990 мм
- Аксесоари: Ръчен пистолет, EASY!Force Advanced, маркуч за високо налягане, 10, струйна тръба, 840, изключване на налягането
- Тегло: 74 кг

Гаранция на физически лица: 2 години

Гаранция за юридически лица: 1 година

Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия